

V-LUX

SYSTÈME D'EXPOSITION D'ÉCRAN



EXILE
TECHNOLOGIES

CONÇU POUR LES CTP

Le système d'exposition d'écrans UV-LED V-LUX est spécialement conçu pour les CTP tels que le SPYDER III et FREESlayer DTS d'EXILE.

CONCEPTION VERTICALE / ÉCONOMIE D'ESPACE

- CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT D'ÉCRANS RAPIDE ET SIMPLE

LED UV OPTIMISÉES POUR:

- EXPOSITION RAPIDE ET PRÉCISE
- DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
- PAS DE PERTE DE PUISSANCE SUR LE TEMPS
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
- NE PAS CHAUFFER

PAS DE VERRE OU D'ASPIRATION

- CONÇU POUR LES CTP UNIQUEMENT

ECRAN TACTILE LCD

- FONCTIONNEMENT ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE OU MANUEL
- PROGRAMMABLE AVEC 15 PRESETS DE MEMOIRE

Le V-LUX est un système d'exposition aux UV vertical, autonome et de grande puissance, spécialement conçu pour compléter le système Computer-to-Screen SPYDER III.

Le V-LUX est équipé de LED UV puissantes et fiables uniformément réparti à l'intérieur afin de diffuser de manière ciblée et uniforme la lumière UV sur l'ensemble du cadre. Les LED ont été spécialement sélectionnées pour fournir la longueur d'onde idéale pour fonctionner avec tout type d'émulsion d'écran.

Appelez ou envoyez un e-mail à NEWOHM dès aujourd'hui pour voir comment le V-LUX peut rendre votre flux de travail plus rapide et plus efficace.

Optimisé pour

SPYDER III



EXEMPLE DE TEMPS D'EXPOSITION AVEC V-LUX

Pure Photopolymer: env.10 secondes

Dual Cure & Diazo: Entre 10 secondes et 1 minute

REMARQUE: les vitesses varient en fonction du nombre de mailles et de l'épaisseur du revêtement.

Les différents types d'émulsions utilisent des sensibilisants qui réagissent à la lumière à différentes longueurs d'onde. V-LUX utilise des UV-LEDs qui ont une longueur d'onde commune à presque tous les types d'émulsions.

La gamme complète de panneaux UV-LED utilise plusieurs rangées de LED pour assurer une couverture complète, ciblée et cohérente à la zone de l'écran.

La combinaison de V-LUX et du système Spyder III CTS assure des résultats de haute qualité, avec moins de main d'oeuvre que l'utilisation de films positifs. Avec les modèles V-LUX et SPYDER III, une productivité maximale est assurée.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	V-LUX	V-LUX XL
Puissance Requise	220 VAC, 50/60 Hz, 650W Max	220 VAC, 50/60 Hz, 650W Max
Température de fonctionnement	Entre 10°C et 35°C	Entre 10°C et 35°C
Température de stockage	- 122 F (5 C - 50 C)	- 122 F (5 C - 50 C)
Humidité	Entre 35% - 75%	Entre 35% - 75%
Mode de fonctionnement	Auto/Manuel On/Off	Auto/Manuel On/Off
Configuration de l'exposition	Écran LCD tactile couleurs de 4,3 "	Écran LCD tactile couleurs de 4,3 "

SPECIFICATIONS PHISIQUE	V-LUX	V-LUX XL
Dimensions	Taille Totale P 89,5 x L 40,6 x H 129,5 cm	Taille Totale P 157,4 x L 45,7 x H 162,5 cm
Dimensions Utile	P (89,5) + 90cm Minimum pour l'aération et la charge de l'écran.	P (157,4) + 152cm Minimum pour l'aération et la charge de l'écran.
Taille d'écran Maxi	760 x 101 cm	132 x 152 cm
Poids	45.3 kg	104.3 kg



Écran tactile LED avec 15 paramètres programmables en mémoire.

Que ce soit sur site, par téléphone ou sur le Web, nos techniciens sauront vous garantir une impression fluide et efficace. Contactez-nous pour en savoir plus sur l'unité d'exposition V-LUX.

EXILE
TECHNOLOGIES

EXILETECH.COM
EXILE TECHNOLOGIES
7007 Pinemont Drive
Houston, TX 77040

 **NEWOHM**

NEWOHM
13 Rue de la Fontaine 77700 SERRIS
www.newohm.com
info@newohm.com
Tel: 01 60 17 88 34